

BKZ Beton Freudenstadt

Preisliste 1/2025

Stand 01.01.2025



DIN 1045-2

Betone für spezielle Anforderungen

Expositionsklasse	bes. Eigenschaften Feuchtigkeitsklasse gem. Alkali RILl	Betonfestigkeitsklasse ¹⁾	Konsistenzklasse	Gesteinskörnung D max	Überwachungs-kategorie	Betonklasse	Preise in € / m³ ab Werk Freudenstadt						
							schnelle (s)		mittlere (m)		langsame (l)		
							Festigkeitsentwicklung		Festigkeitsentwicklung		Festigkeitsentwicklung		
höhere Expositions-klassen schließen niedrigere mit ein (außer XF3-XF2)							kürzere Ausschallfristen bei sehr kühler Witterung, höhere Wärmeentwicklung	normale Ausschallfristen vorzugsweise bei kühler Witterung, normale Wärmeentwicklung	längere Ausschallfristen vorzugsweise bei mittleren und hohen Temperaturen, geringe Wärmeentwicklung				
							Betonnr.	€/m³	Betonnr.	€/m³	Betonnr.	€/m³	

Landwirtschaftliches Bauen nach DIN 1042-2

XC4,XF1,XA1 <small>W/Z 0,55</small>	WA	C 25/30	F3	32	2	N	53745	160,85	53725	158,05		
		C 25/30	F3	16	2	N	53645	162,00	53625	159,15		
XC4,XD1,XF1,XA1 XM1 <small>W/Z 0,55</small>	WA	C 30/37	F3	32	2	N	65745	165,55	65725	162,35		
		C 30/37	F3	16	2	N	65645	167,85	65625	164,55		
		C 30/37	F3	8	2	N	65145	175,00	65125	171,60		
XC4,XD3 XF2,XF3,XA3 <small>W/Z 0,45</small>	WA	C 35/45	F3	32	2	N	78745	173,83				
		C 35/45	F3	16	2	N	78645	175,23				

Betone für Industrieböden

XC4,XF1,XA1 <small>W/Z 0,55</small>	WA	C 25/30	F4	32	1	N	53746	162,85	53726	160,05		
		C 25/30	F4	16	1	N	53646	164,00	53626	161,15		
XC4,XF1,XA1,XD1 XM1/2 ²⁾ <small>W/Z 0,52</small>	WA	C 30/37	F4	32	2	N	65746	167,55	65726	164,35		
		C 30/37	F4	16	2	N	65646	169,85	65626	166,55		
XC4,XF2/3 XD3,XM2 ²⁾ ,XA3 <small>W/Z 0,45</small>	WA	C 35/45	F4	32	2	N	78746	175,83	-	-		
		C 35/45	F4	16	2	N	78646	177,23	-	-		

¹⁾ Nachweis der charakteristischen Festigkeit ($f_{ck,cube}$) bezogen auf die Festigkeitsentwicklung im P_{ri} ⁵⁾ ohne XA, Überwachungs-kategorie 1

Stand 01.01.2025

²⁾ Oberflächenbehandlung des Betons erforderlich.

³⁾ nur mit Hartstoff nach DIN 1100

⁴⁾ mit Schutzmaßnahmen

Gefahr H315 Verursacht Hautreizungen H318 Verursacht schwere Augenschäden Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen P305+P351+P338+P315 Bei Berührung mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.Weiter ausspülen	Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.	bis C55/67 bzw. LC60/66: zementgebundene Baustoffe: TCSQ-1DV5-D00J-WMY9 TCSQ-1DV5-D00J-WMY9
Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter www.bkz-freudenstadt.de		